

# RĘKAWICE OCHRONNE RSL-LUX



Rozmiar:



Kolor:



Opakowanie:



12 par w woreczku (2,4 kg)  
120 par w kartonie (24,0 kg)

EN 407:2004



41XX4X

EN 388:2003



3111



## Rękawice spawalnicze wykonane w całości z wysokiej jakości skóry bydlęcej:

### Cechy

- rękawice ochronne spawalnicze z jasnej bydlęcej skóry licowej połączonej ze skórą dwoinową
- długi i mocny mankiet ze skóry dwoinowej bydlęcej chroni przedramię i nadgarstek przed urazami
- podszywka w części dłonicowej i grzbietowej zwiększa ochronę i komfort użytkowania
- całodłonicowe - część dłonicowa oraz wierzchnia wykonana z jednego kawałka wysokiej jakości skóry bydlęcej licowej, co daje większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
- odporne na ciepło kontaktowe do 100°C oraz ciepło konwekcyjne do 350°C
- długość całej rękawicy 35 cm

### Zastosowanie

- przemysł stalowy, ciężki w tym odlewnie i spawalnictwo
- prace montażowe, budowlane i remontowe
- czynności, przy których występuje ryzyko iskrzenia
- spawanie łukowe i wykonywanie czynności pokrewnych
- prace wymagające dużej zręczności palców (4 poziom zręczności palców)

### Zgodne z normami:

**EN 388 (poziom odporności: 3 1 1 1),**  
**EN 407:2004 (4 1 X X 4 X),**  
**EN 12477:2001 (typ A),**  
**EN 420**