

# RĘKAWICE OCHRONNE TOPI-S3



STRUKTURA STRONY CHWYTNEJ



Rozmiar:



7-11

Kolor:



Opakowanie:



12 par w woreczku (0,8 kg)  
120 par w kartonie (8,6 kg)

EN 388:2016



3111X



kat. II

## Rękawice ochronne dziane bawełniane powlekane nitylem, zakończone ściągaczem:

### Cechy

- rękawice ochronne pięciopalcowe wykonane z dzianiny bawełnianej
- w części dłoniowej i do połowy w części wierzchniej potrójnie oblewane nitylem w kolorze żółtym
- odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie
- zapewniają sprawność elastyczną
- nityl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory
- zachowują swoją formę i tym samym mogą być prane
- sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi substancjami
- nityl ulega biodegradacji, dzięki czemu rękawice nitylowe są bezpieczne dla środowiska
- wykończone bawełnianym ściągaczem

### Zastosowanie

- logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe)
- obróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawa
- prace montażowo-instalacyjne
- przemysł samochodowy oraz lakiernictwo
- przemysł elektrotechniczny w tym elektryka i elektronika

**Zgodne z normami: EN 388  
(poziom odporności: 3 1 1 1 X) oraz EN 21420**

PRODUCENT: SUPON S. A.

ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, tel. (91) 42 56 400, e-mail: biuro@supon-bhp.pl

www.supon-bhp.pl